



Suoritusasoilmoitus

Nr.: P002-7

1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTUSKOODI

BALTBIT WF 160

2. TARKOITETTU KÄYTTÖALA

- a) Kattojen vedeneristys
- b) Kattojen vedeneristys paloluokkavaatimusten mukaisesti

3. VALMISTAJA

BMI Icopal Sp. z o.o. .
ul.Wschodnia 26
45-449 Opole (PL)

4. SUORITUSKYVYN ARVIOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Järjestelmä 2+, järjestelmä 3

5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI

EN 13707:2004+A2:2009

6. ILMOITETTU LAITOS

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., Nr 1434
Instytut Techniki Budowlanej, Nr 1488

Yllä kuvatun tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suorituskykyä. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Konrad Machula
Toimitusjohtaja, Itä-Eurooppa

27.11.2023

7. ILMOITETTU SUORITUSKYKY

Olennaiset ominaisuudet		Suoritusaso	
Ulkoisen palon kesto			Broof(t2)*
Palokäyttäytyminen			Luokka E
Vesitiiveys	Menetelmä A		Vedenkestävä 10 kPa alla
Vetolujuus	Suurin veto- lujuus	Pituus- suuntaan	800 ± 200 N/50 mm
		Poikittais- suuntaan	600 ± 200 N/50 mm
	Venyyvyys	Pituus- suuntaan	50 ± 15 %
		Poikittais- suuntaan	50 ± 15 %
Juuritunkeaman vastustuskyky			NPD
Staattisen kuormituksen kestävyys			NPD
Iskunkestävyys			NPD
Repäisylujuus	Naulatesti		NPD
Liitoskohtien kuormituskestävyys			NPD
Kestävyys	Lämpövirtauksen kestävyys uunikäsittelyn jälkeen		110 ± 15 %
Joustavuus	Matalissa lämpötiloissa		-20 °C
Vaaralliset aineet			Ei sisällä

NPD: Suoritusasoa ei ole määritetty.

* - Vastaavasti raportin 02390/23/Z00NZP mukaan, Instytut Techniki Budowlanej

**Tämä on käännös alkuperäisestä asiakirjasta, joka on myönnetty BMI Eesti OÜ:lle