



Suoritusasoilmoitus

Nr.: P001-6

1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTUSKOODI

BALTBIT PF 160

2. TARKOITETTU KÄYTTÖALA

- a) Kattojen vedeneristys
- b) Kattojen vedeneristys paloluokkavaatimusten mukaisesti

3. VALMISTAJA

BMI Icopal Sp. z o.o. .
ul.Wschodnia 26
45-449 Opole (PL)

4. SUORITUSKYVYN ARVIOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Järjestelmä 2+, järjestelmä 3

5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI

EN 13707:2004+A2:2009

6. ILMOITETTU LAITOS

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., Nr 1434
Instytut Techniki Budowlanej, Nr 1488

Yllä kuvatun tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suorituskykyä. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Konrad Machula
Toimitusjohtaja, Itä-Eurooppa

27.11.2023

7. ILMOITETTU SUORITUSKYKY

Olennaiset ominaisuudet	Suoritusaso		
Ulkoisen palon kesto		Broof(t2)*	
Palokäyttäytyminen		Luokka E	
Vesitiiveys	Menetelmä A Menetelmä B**	Vedenkestävä 10 kPa alla Vedenkestävä 300 kPa alla	
Vetolujuus	Suurin veto- lujuus	Pituus- suuntaan	800 ± 200 N/50 mm
		Poikittais- suuntaan	600 ± 200 N/50 mm
	Venyvyys	Pituus- suuntaan	50 ± 15 %
		Poikittais- suuntaan	50 ± 15 %
Juuritunkeaman vastustuskyky		NPD	
Staattisen kuormituksen kestävyys		NPD	
Iskunkestävyys		NPD	
Repäisylujuus	Naulatesti	NPD	
Liitoskohtien kuormituskestävyys		NPD	
Joustavuus	Matalissa lämpötiloissa	-15 °C	
Vaaralliset aineet		Ei sisällä	

NPD: Suoritusasoa ei ole määritetty.

* - Vastaavasti raportin O2390/23/Z00NZP mukaan, Instytut Techniki Budowlanej

** - EVS 920-5:n mukaisella tuntipituuskokeella suoritettu testi.

Tämä on käänös
alkuperäisestä asiakirjasta, joka
on myönnetty BMI Eesti OÜ:lle