

SUORITUSTASOILMOITUS nro 65-23



(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011, 9. maaliskuuta 2011, mukaisesti)
Dokumentti on konekäännetty.

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	MIDA SELF PRO	
2. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset	Elastomeeribituminen vedeneristyskermi kattojen alus- tai välikermiksi sekä muiden rakenteiden vedeneristykseen. Itseliimautuva; voidaan lisäksi kiinnittää mekaanisesti. Soveltuu uudisrakentamiseen ja kattojen saneeraukseen. Ei sovellu yksikerroksiseksi vedeneristeeksi eikä pintakermiksi.	
3. Suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä	Järjestelmä 2+	
4. Valmistajan nimi ja yhteystiedot	UAB Mida LT Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždai, Liettua Puh. +370 46455356; info@mida.lt; www.mida.lt	
5. Yhdenmukaistettu standardi	EN 13707:2004+A2:2009	
6. Ilmoitettu laitos Bureau Veritas Italia SPA (tunnusnumero 1370)	On suorittanut tehtaan ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkuarvioinnin sekä tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksynnän järjestelmän 2+ mukaisesti ja myöntänyt tehtaan sisäisen laadunvalvonnan EY-todistuksen 1370-CPR-0041.	
7. Ilmoitetut suoritusasteet		
Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Käyttäytyminen ulkopuolisessa palossa	F_ROOF *	EN 13501-5+A1
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN 13501-1+A1
Vesitiiviys	Hyväksytty (60 kPa)	EN 1928 (menetelmä B)
Neliömassa	1,8 ± 0,25 kg/m²	EN 1849-1
Paksuus	1,5 ± 0,2 mm	EN 1849-1
Mekaaninen kestävyys:		
Vetolujuus (pituus- / poikittaissuunta)	400 N/50 mm (±150 N/50 mm) / 350 N/50 mm (±150 N/50 mm)	EN 12311-1
Venymä (pituus- / poikittaissuunta)	30 % (±15 prosenttiyksikköä) / 30 % (±15 prosenttiyksikköä)	EN 12311-1
Naulanvarren repäisylujuus	200 N (±100 N)	EN 12310-1
Taivutettavuus alhaisessa lämpötilassa	–15 °C	EN 1109
Valumiskestävyys korkeassa lämpötilassa	≥ 90 °C	EN 1110
Vesihöyrynläpäisyominaisuudet	μ = 20 000	EN 1931+AC
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Tuote ei sisällä vaarallisia aineita	

* Katso ulkopuolisen palon luokitusraportit.

Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusaste vastaa kohdassa 7 ilmoitettuja suoritusasteita.

Tämä suoritusasteilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

UAB Mida LT:n puolesta allekirjoittanut:

Pääteknologi Živilė Paulauskaitė

(nimi ja tehtävä)

Gargždai, 30. lokakuuta 2023

(antamispaikka ja -päivä)

